

САМОСВАЛ

MAN MAN TGS 41.400 8X4 BB-WW



Тип техники:	самосвал
Год выпуска:	2020 г.
Пробег:	без пробега
Двигатель:	400 л. с. (294 кВт) , 10500 см ³ , Дизель Евро-5
Подвеска:	рессорная
Колесная формула:	8x4
КПП:	Механическая
Кабина:	Дневная
Цвет кузова:	Красный
Грузоподъемность:	22000 кг.
Состояние:	Отличное

~ 0 \$ или 0 €

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОП. ИНФОРМАЦИЯ

Ровный пол с усиленным разгрузочным лотком в задней части;

Материал - высокопрочная, износостойкая сталь толщиной 8мм, марка стали Hardox450 производство SSAB Швеция, предел текучести 1200 МПа, твердость HBW 425-475

Исполнение передней стенки

Прямая, с козырьком над гидроцилиндром;

Материал - высокопрочная, износостойкая сталь 5мм, предел текучести $\geq 600...700$ Н/мм²

Исполнение боковых стенок

С формованными продольными гребнями. Материал - высокопрочная, износостойкая сталь 5мм., марка стали Hardox450 производство SSAB Швеция, предел текучести 1200 МПа, твердость HBW 425-475

Исполнение заднего борта

Подвижный прямой с механическим приводом запора при поднятии/опускании кузова,

Материал - высокопрочная, износостойкая сталь 5мм, предел текучести $\geq 600...700$ Н/мм²

Грузоподъемное оборудование

тип, описание, параметры

Комплект гидроборудования BINOTTO или HYVA - гидравлический цилиндр, крепление на передней стенке - нижнее, опоры с масленками, бак, насос, клапан подъема, пневматическая и гидравлическая арматура, гидрофикация для эксплуатации с прицепом.

Опции, включенные в комплектацию надстройки

Обогрев кузова от отработавших газов с краном переключения зима/лето

Стабилизатор кузова при подъеме

Фиксатор кузова от вертикальных перемещений в транспортном положении HyFix

Упоры от горизонтального перемещения кузова и надрамника

Упругие проставки между днищем кузова и надрамником

Угол подъема кузова 48-50 град.

Лестница в кузов слева с ответными ступенями с внутренней стороны

Тент кузова, сматываемый на барабан с крюками фиксации на бортах, с жгутом крепления

Упор(ы) кузова для сервисного обслуживания

Кронштейн запасного колеса на передней стенке справа с механизмом подъема/опускания с лебедкой. Конструкция и грузоподъемность лебедки надежно обеспечивает подъем-опускание запасного колеса на весь срок эксплуатации самосвала.

Кронштейны под противооткатные упоры в соответствии с размерами колес шасси

Индикация работы самосвала + звуковая индикация работы самосва

ПРОДАВЕЦ

Комдоравто

Россия, Москва, 141031, Московская область, Мытищинский р-он, МКАД 85 км, ТПЗ «Алтуфьево»,
пр. Автомобильный, вл. 1, стр. 9

Т. +7 (966) 344796 Денис Румянцев

<http://www.komdorauto.ru/>

