

## ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

# ЭБП-9



Тип техники:	<b>экскаватор-погрузчик</b>
Год выпуска:	2022 г.
Пробег:	без пробега
Двигатель:	80 л. с. (59 кВт) , 4500 см <sup>3</sup> , Дизель
Колесная формула:	4x4
КПП:	Механическая
Цвет кузова:	Красный
Грузоподъемность:	900 кг.
Полная масса:	6500 кг.
Состояние:	Отличное

## 2 750 000 Р.

~ 51 700 \$ или 49 230 €

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОП. ИНФОРМАЦИЯ

Навесн. оборудование, Люк,

Экскаватор-бульдозер-погрузчик ЭБП-9 на базе трактора Беларус МТЗ-82.1 или МТЗ класса 1,4, укомплектованный фронтальным навесным оборудованием ковшем и (или) отвалом и навесным экскаваторным оборудованием, используется для выполнения земляных, экскаваторных и погрузочно-разгрузочных работ на грунтах 1 и 2 категорий. В экскаваторе-погрузчике применен итальянский гидрораспределитель. Управление экскаватором-погрузчиком осуществляется джойстиком.

Техника новая, без пробега, 0 мото-час.

Отгрузка: Минск или доставка. Стоимость указана с НДС. ПСМ предоставляем.

Базовая машина - трактор Беларус МТЗ-82.1 (или МТЗ класса 1,4)

Навесное погрузочное оборудование:

Номинальная грузоподъемность т 0,75/1,0

Номинальная вместимость основного ковша м3 0,5/0,8 или челюстной

Ширина режущей кромки ковша мм 2000

Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке при угле разгрузки 45о мм 2600

Вылет кромки ковша при максимальной высоте разгрузки мм 585

Навесное экскаваторное оборудование:

Вид оборудования - обратная лопата

Номинальная вместимость ковша м3 0,25/0,28

Ширина ковша мм 620

Наибольшая кинематическая глубина копания мм 4500

Наибольший радиус копания на уровне стоянки мм 5450

Наибольшая высота выгрузки мм 3650

Ковши под заказ: м3 0,12/0,1 Ширина мм 420/320

Эксплуатационная масса кг 6200

Распределение эксплуатационной массы в транспортном положении:

на переднюю ось 1350

на заднюю ось 4950

Габаритные размеры в транспортном положении: мм

длина 6300

ширина 2400

высота 3850

Максимальная транспортная скорость передвижения км/ч 18,0-0,3  
Минимальный радиус поворота с навесным оборудованием в транспортном положении м 6,3  
Преодолеваемый уклон твердого сухого пути град. 13  
Дорожный просвет мм 320  
Давление в гидросистеме, ограничиваемое предохранительными клапанами гидрораспределителей:  
Трактора МПа (кгс/см<sup>2</sup>) 20-2,0 (200-20)  
экскаватора-погрузчика МПа (кгс/см<sup>2</sup>) 14+1 (140+10)

● Экс

---

ПРОДАВЕЦ

**Т. +375 (29) 6647272**  
**Буслов Слава**

**TRUCKSALE RU**  
ГРУЗОВИКИ - ЭТО МЫ !